



Overview of imprints on handle (VDE)

Panoramica indicazioni sull'impugnatura VDE

1	2008 Year of manufacture	2008 Anno di produzione
2	Symbol C Suitable for use in extreme cold down to -40°C	Simbolo C Adatto per l'uso a temperature molto basse, fino a -40°C
3	Triangles Symbol IEC-60417-5216, suitable for work on parts carrying voltage	Triangoli Simbolo IEC-60417-5216, adatto per lavori su componenti sotto tensione
4	1000V Permitted for voltages up to 1000 V AC/1500 V DC	1000V Omologato per tensioni fino a 1000V tensione alternata/ 1500V tensione continua
5	IEC International Electrotechnical Commission	IEC International Electrotechnical Commission
6	60900:2004 Number of the international norm for isolated tools	60900:2004 Numero della norma internazionale per utensili isolati
7	VDE «Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informati-onstechnik eV.» (testing and certification institute)	VDE «Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informati-onstechnik eV.» (istituto di collaudo e certificazione)
8	GS Tested safety. The GS symbol confirms conformity to norms	GS Sicurezza controllata. Il simbolo GS attesta la conformità alle norme
9	PB 5192 PB Swiss Tools Item Number	PB 5192 N. articolo PB Swiss Tools
10	PZ2 x100 Screwdriver size x blade length (PZ = Pozidriv)	PZ2 x100 Dimensioni giravite x lunghezza stelo (PZ = Pozidriv)